MACACOS DE GARAGEM

MACACO DE GARAGEM POLIVALENTES “VL - VUL” 3 T

- Capacidade de carga: 3 t.
- Altura de elevação máxima: 465 mm.
- Altura minima: 133 mm.
- Duplo piston para uma elevação mais rápida.
- Borracha para a zona de contato com o carro.
- Tubo equipado com uma mousse de proteção.
- Rodas em poliuretano silenciosas.
- Válvula de sobrecarga.
- Dimensões (L. x l. x A.): 690 x 337 x 163 mm.
- Norma CE EN1494-ASME-P ASE.
- 30,5 kg



	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Toneladas [t]	⚖ [kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	80	3	32,5

DL.32APB **256,00 €**

MACACOS DE GARAGEM COMPACTO EXTRA-PLANO

Ideal para os veiculos com pouca distancia ao solo, ou equipados com proteçoes inferiores.

- Pedal para a proximação rápida ao carro, duplo piston.
- Regulação da velocidade de descida.
- Entregue com uma borracha para contacto com o carro.
- Rodas em poliuretano para um rolar silencioso.
- CE Norma EN1494-ASME-PASE

	Toneladas [t]	Altura máxima [mm]	Altura mínima [mm]	⚖ [kg]
DL.2LP	2	505	75	32.5
DL.3CLP	3	533	100	42

DL.2LP **339,00 €** DL.3CLP **377,00 €**

MACACO PARA CAIXAS DE VELOCIDADES 500KG

- Fornecido com base de borracha, suporte reversível e furos para passar uma correia de segurança.
- Potência: 500 kg.
- Altura min.: 1160 mm.
- Altura máx.: 1960 mm.
- Distância entre eixos: 530 x 590 mm.
- Conformidade CE

DL.50 **378,00 €**

PRENSA HIDRÁULICA 20 T

- Mesa de altura ajustavel
- Pistão com retorno automático.
- Cilindro ajustavel lateralmente
- Medidor com duplo ecran á altura dos olhos (N.m, psi e manómetro)
- Fornecido com par de V reveresivel com um jogo de acessórios.

- Dupla bomba para ajustamento rápido
- Comando com o pé e alavanca manual
- Dimensões:
  -Largura: 730 mm
  -Profundidade: 560 mm
  -Altura: 1626 mm

W.420 **1.046,00 €**

GRUA DE OFICINA DESMONTÁVEL 1 T

- Hidráulico rotativo: 270º, duplo efeito para uma elevação rápida.
- Capacidade: 1T
- 3 Posições: 500, 750, 1000Kg.
- Dimensões aberta: 450 x 1520 x 978 mm.
- Dimensões fechada: 450 x 460 x 1480 mm.
- Comprimento do braço maxi/mini 770 - 1030 mm.
- Altura mini/maxi: 147 - 2500 mm.
- Distancia ao solo: 1520 mm.
- CE. Equipado com uma válvula de sobrecarga.

DL.1GP **533,00 €**

JOGOS DE 2 CAVALETES

- Sistema de cremalheira
- Soldadura resistente

	TONS / MEASURE	PREÇO OFERTA €
E200143	2 T. / altura min: 219 mm, altura max: 415 mm	43,20 €
E200144	6 T. / altura min: 420 mm, altura max: 600 mm	75,70 €
E200145	12 T. / altura min: 500 mm, altura max: 770 mm	162,00 €

MACACO - 3,2 T

- Altura mínima corpo 145 mm.
- Elevação maxima 508 mm
- Rodas metálicas.

E200141 183,00 €

JOGO DE DOIS CAVALETES

- Cavaletes com cremalheira e bloqueio com passador de segurança.
- Passador preso por corrente.
- Estrutura fiável e robusta.
- Base 4 pés com placas soldadas para maior estabilidade e rigidez.

DL.C3 67,70 €

DL.C6 123,00 €

	Posições de regulação [mm]	H (mm)	L (mm)	l (mm)	⚖ [kg]
DL.C3	9 (300-->427)	188	247	207	7
DL.C6	11 (400-->620)	250	400	285	14

MACACOS DE BOTIJA - SÉRIE INTENSIVA

- Concebidos para um uso profissional intensivo.
- Macacos de base larga soldada, comando no eixo:
  - Melhor resistência,
  - Melhor estabilidade
  - Redução do risco de fugas.
- Eixo de bomba e cilindro com tratamento térmico e tratamento de superfície.
- Pode ser usado na horizontal como cilindro empurrador.
- Conforme à diretiva das máquinas 2006/42/CE.



	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	⚖ [kg]	PREÇO €
DL.2BTI	181	116	48	345	2,4	50,30 €
DL.5BTI	210	137	72	419	3,7	71,70 €
DL.8BTI	230	150	80	460	5,6	94,90 €
DL.12BTI	230	155	60	445	8,0	128,00 €
DL.20BTI	242	150	60	452	13,0	166,00 €
DL.30BTI	280	-	-	440	18,4	218,00 €

COMPRESSOR DE MOLAS

- 3 pares de garras equipadas com uma proteção plástica intermutável para evitar danos na pintura do móvel.
- Comprimento do corpo: 453 mm.
- Comprimento da compressão: 300 mm.
- Potencia máxima: 10200 N (aprox. 1 tonelada).
- 6 faces de 24mm.
- Fornecido com acessórios de adaptação para molas cónicas.
- Fornecido em caixa plástica e com instruções.

E201001 452,00 €

COMPRESSOR DE MOLAS PNEUMÁTICO

SEGURANÇA

- Grade de segurança
- Pedal con proteção para trabalhar a uma distancia segura do compressor.
- Dispositivo de interrupção de ar e válvula de proteção para evitar acidentes.
- Pressão: 1200 kg (10 bares)
- Grande acessibilidade: 1400 mm de altura
- Fornecido com 2 garras:
  -78/130 mm
  -175/182 mm
- Cumpre com a norma 2006/42CE do parlamento europeu.

E201011 1.651,00 €