

FERRO DE SOLDAR ELETRONICO

**MAIS DESEMPENHO,
MENOS CONSUMO, IDEAL PARA
AS APLICAÇÕES ELETRONICAS**



- Tempo de aquecimento curto, fixação e retorno rápido à temperatura entre as intervenções.
- Temperatura máxima de 440°C
- Relação de consumo elétrico/produção de calor eficiente.
- Botão para escolher potência: 15W ou 25W
- Certificado de qualidade TUV
- Ergonómico e confortável de usar
- Cabo PVC de 1,5 m
- Entregue com suporte de ferro.

▲ 0,219 kg

1116C.BW

64,20 €

FERRO DE SOLDAR A GÁS

ACENDE POR ISQUEIRO

POTÊNCIA: 24 WATTS

TEMPERATURA MÁXIMA: 1300°C

- Temperatura de funcionamento: 250°C ~ 550°
- Temperatura da chama: 1100°C.
- Tempo de aquecimento: 40 seg
- Duração de uma utilização: 55 min
- Recarregável com gás butano (ferro entregue vazio)
- Depósito de combustível: 10ml.
- 4 pontas de soldar: 1075.HS.
- 1 distribuidor de solda: 1075.HD.



Dimensões:

- Com tampa: 198 mm.
- Comprimento com ponta: 189 mm.
- Com soprador de calor: 181 mm.

▲ (cargado de gás): 0,73 kg

1075.H

121,00 €

PISTOLA TÉRMICA DIGITAL

■ Botão ligar/desligar prático a utilizar com dois modos:

- Modo 1: 250 l/min – (50°-400°).
- Modo 2: 500 l/min – (50°-600°).

■ Excelente controlo com um grande ecrã LCD que facilita a configuração da temperatura.

■ Proteção contra sobrecarga: auto-regulação da temperatura.

■ Motor 2000 W durável e potente.

■ Alimentação: 220-240 V/50 Hz.



■ Entregue com 2 bicos: Ref E.2002B1 - E.2002B3.

■ Dimensões (L. x C. x A.): 250 x 72 x 210 mm.

▲ 0,98 kg

E.2015

139,00 €

TORNOS DE BANCADA ESTALEIRO



- Tornos em ferro fundido de grafite esferoidal, carga de ruptura 700 N/mm² mínimo.
- Base giratória a 360°
- Importante base de apoio do guia prismático/mordente móvel.
- Mordentes paralelos intermutáveis. Grande resistência ao desgaste, dureza 48/53 HRC.
- Mordentes em V para prisão dos tubos, amovíveis. Dureza 40/46 HRC.
- Sistema de regulação por 2 fusos complexos com recuperação de folga.

Largura do modelo 125 mm

1224.125

286,00 €

Largura do modelo 150 mm

1224.150

361,00 €

ESTRADO

■ Tubos em V para um fácil desprendimento das secções laterais.

■ Altura máxima: 100 mm.

■ Dimensões: 101 x 44 cm.

▲ 7,946 kg



DTS.1B

116,00 €

ALAVANCA DE ESFORÇO

Jogo de 3 alavancas de força

- D.3-7: 292mm
- D.3-12: 422mm
- D.3-18: 635mm

▲ 1,650 kg



D.3J3

103,00 €